



新製品のご案内

製品名

NC-35M

MIX OIL for 2T ENGINE

ミックスオイル for 2Tエンジン

用途

レーシングカート及び、
その他の2サイクルエンジン用
混合油

内容量 NET

1L

標準小売価格

¥5,800/1L+消費税

荷姿

1L×12/ケース

総販売元

NUTEC Japan Co., Ltd.

045-628-2055

nutec.jp

**NUTEC特有の優れた温度特性、
高い潤滑能力と低フリクション性を始めとする
高性能を盛り込んだ
CIK-FIA公認取得済みの
2サイクルエンジン用混合油です。**



MOTO GP 2ストロークエンジンオイルで培った技術を
継続し、レーシングカートのために開発した、エステル
100%化学合成オイルです。

2ストロークエンジンの全てのベアリング、ピストンピン、
ピストンリング、シリンダー、ピストンスカート等において
良好な潤滑を確保。ローフリクション化やシール性向上に
より、良好な燃焼を実現できる混合ガソリン用エンジンオ
イルです。

CIK-FIA公認

2017のCIK公認を取得しています。Reference 116714/01

エステルベース

低温から高温まで幅広い温度域で高い潤滑力を誇り、シリンダー、ピストンリング、ベアリングを守ります。

ローフリクション

ニューテックオイル特有の、極微細なオイル構造を持つNC-35Mは、保護力は高くても薄く潤滑膜を形成するので抵抗が少なく、シャープなレスポンスや、高回転の気持ちよい伸びを実現します。

燃焼しやすい

NC-35Mは良い燃焼を確保するので、エンジン内部のコンディションを維持しやすくなります。

基準混合比

燃料との混合比は25:1を基準に、ご使用のエンジンに合わせた適正な混合比を選択してください。濃いめの混合比では燃焼室内のカーボンが堆積しやすいため、注意して混合比を決定してください。